



ERCOLE

Anti-Vandalismus-Taster **KLASSE 2**.
Vandal resistant push button **CLASS 2**.







EN 81-70

EN 81-71

WATER-PROOF

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS



HAUPTFUNKTIONEN

- Struktur: vandalismussicherer Taster aus Zamak gemäß UNI EN 81-71 Klasse 2.
- Ausführung Taster und Ring: Chrom oder Gold.
- Beweglicher Teil: stoßfester Kunststoff beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (auch in PVD Gold oder Schwarz erhältlich), Ziffer oder Zeichen geprägt brüniert.
- Montage: der Taster wird von vorne in einen Durchbruch \varnothing 32,2 eingesetzt und mit einem Schraubring von hinten befestigt.
- Plattenstärke: 0,7 mm bis 5 mm, geeignet für die Montage auf flachen Tableaus.
- Kontakte: 1 Mikroschalter oder 2 Mikroschalter.
- Anschlüsse: Schraubklemmen oder Stecker (AMP oder JST).
- Beleuchtung: LED 12V oder 24V DC 30mA.
- Tasterhub: 1,2 mm.
- Durchschnittliche Lebensdauer: 2.000.000 Aktivierungen.
- Schutzgrad: IP54.
- Ausführungen: Edelstahl kugelgestrahlt, PVD Gold kugelgestrahlt, PVD Schwarz kugelgestrahlt .

MAIN FEATURES

- Body: vandal proof zamak push button in compliance with the UNI EN 81-71 standard for class 2.
- Bezels and pressel colour: chrome or gold.
- Pressel: damage free plastic with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s).
- Mounting: the button is put into the cutout (\varnothing 32,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm suitable for mounting on faceplates.
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispoj).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP54.
- Finishes: blasted stainless steel, gold bead blasted, black bead blasted.

BELEUCHTUNG / LIGHTINGS

Verfügbare Beleuchtungen / Available light signals.



LIGHT
Rot / Red



LIGHT
Blau / Blue



LIGHT
Grün / Green



LIGHT
Weiß / White



LIGHT
Gelb / Yellow



DEMI LIGHT

