

Taster Push buttons



ITALO



Quadratischer Taster mit Braille.
Square push buttons with braille.

HAUPTFUNKTIONEN

- Struktur: quadratischer Taster aus Nylon.
- Rand: aus Edelstahl AISI 304, tiefgezogen (auch in PVD Gold verfügbar).
- Beweglicher Teil: Polycarbonat beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (auch in PVD Gold oder Schwarz erhältlich), Ziffer oder Zeichen und Braille geprägt brüniert.
- Montage: der Taster wird von vorne in einen Durchbruch Ø 32,5 eingesetzt und von hinten befestigt
- Plattenstärke: von 0,7 mm bis 3 mm.
- Kontakte: 1 Mikroschalter oder 2 Mikroschalter.
- Anschlüsse: Schraubklemmen oder Stecker (AMP, JST oder Minispoj).
- Beleuchtung: LED 12V oder 24V AC/ DC 20mA.
- Tasterhub: 1,2 mm.
- Durchschnittliche Lebensdauer: 2.000.000 Aktivierungen.
- Schutzgrad: IP51.

MAIN FEATURES

- Body: nylon steel square push button.
- Bezels: deep drawn bezel in stainless steel AISI 304 (gold pvd coated is an optional).
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black, pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout and fixed by a snap fitting.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 3 mm.
- Contacts: 1 micro switch or 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispoj).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 20 mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP51.



ITALO TLM-X

Taster ITALO, quadratisch mit Braille und berührungslosem Sensor.
ITALO square push button with braille and touch-less sensor.



- Berührungsloser Sensor: mit integriertem IR-Sender (850nm) und Laser-Sender.
- Aktivierungsabstand: maximal 3 cm.
- Kontakte: 1 Mikroschalter.
- Anschlüsse: MINISPOX-Steckverbinder (5268).
- Beleuchtung: Zweifarbig (Kranz in 2 Farben beleuchtet).

- Touchless sensor: with integrated IR emitter (850nm) and laser emitter.
- Activation distance: 3 cm max.
- Contacts: 1 micro switch.
- Wiring: MINISPOX connectors (5268).
- Lightings: Bicolor (halo with 2 lightings).