



TL-X VENUS XL



Runder, berührungsloser Taster.
Touchless round push button.

HAUPTFUNKTIONEN

- Taster mit Näherungssensor (Lasertechnologie).
- Abstand für die Aktivierung: bis zu 3 cm.
- Tasterstruktur: ABS.
- Rand: aus Edelstahl AISI 304, tiefgezogen (auch in PVD Gold verfügbar).
- Front: ABS mit beleuchtetem Kranz.
- Montage: der Taster wird von vorne in einen Durchbruch \varnothing 32,2 eingesetzt und mit einem Schraubring von hinten befestigt.
- Plattenstärke von 0,7mm bis 5mm.
- Verfügbare Beleuchtungen: Zweifarbig Weiß/Rot - Blau/ Rot.
- Schutzgrad: IP51.
- Stromversorgung: 8 V DC -30 V DC.
- ANSCHLÜSSE: MINISPOX-Stecker mit zusätzlichen Verbindungskabeln.

MAIN FEATURES

- Push button with proximity sensor (Laser technology).
- Activation distance: up to 3 cm.
- Body: ABS.
- Bezel: deep drawn bezel in stainless steel AISI 304 (gold pvd coated is an optional).
- Front side: polycarbonate with illuminable halo.
- Mounting: the push button is put into the cutout \varnothing (32,2mm) and fixed by a snap fitting.
- Faceplate thickness: 0,7 mm to 3 mm.
- Illuminations: bicolor white/red –double colour red/ blue.
- Degree of protection: IP51.
- Power supply: 8 V DC -30 V DC.
- WIRING: MINISPOX connectors with connection cables to add.

BRILLE-OPTIONEN

- Verwendung der TAG SQUARE-Plakette.
- Verwendung der TAG SLIM-Plakette.

BRILLE SOLUTIONS

- Optional Braille plate TAG SQUARE.
- Optional Braille plate TAG SLIM.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

