

ULISSE

PATENTED

EN

Taster mit Klemmenblock.
Push button with case.


HAUPTFUNKTIONEN


- Struktur: Taster aus Polycarbonat, mit erabener Ziffer, nach Norm 81-70
- Ringe: Metallic ABS (Gold oder Chrom)
- Montage: schneller Zusammenbau an 0.7 mm bis 5 mm Platte 1. PHASE: Montage des Tasterkörpers mit Schraubring 2. PHASE: Montage mit Schnappbefestigung des Klemmenblocks.
- Beweglicher Teil: Polycarbonat beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (auch in PVD Gold oder Schwarz erhältlich), Ziffer oder Zeichen und Braille erhaben brüniert.
- 1 Mikroschalter oder 2 Mikroschalter.
- Anschlüsse: Schraubklemmen oder Stecker (AMP oder JST).
- Beleuchtung: Led 12V oder 24V AC/DC 20mA.
- Tasterhub: 1,2 mm.
- Durchschnittliche Lebensdauer: 1.500.000 Aktivierungen.
- Schutzgrad: IP51.

MAIN FEATURES

- Body: polycarbonate pushbutton with raised symbol (EN 81-70 norm).
- Bezels: metallized ABS in gold or chrome.
- Mounting: quick fastening on 0.7mm to 5mm faceplates. 1° STEP: body's push buttons by jam-nut and 2° STEP, automatic mounting of circuit's case.
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold pvd coated finishes; tactile (raised) and lluminated legend(s).
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Illumination: Led 12V o 24V AC/DC 20mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. Life: 1.500.000 activations.
- Degree of protection: IP51.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS





ANZEIGEN / SIGNALS

Präsenzanzeigen / Presentsignals

Weitere verfügbaren Anzeigen: Überlast / overload, Außer Betrieb / out of service, Alarm empfangen / acknowledged alarm, Alarm gesendet /alarm, besetzt / busy, Aufwärts-/Abwärts-Pfeil / up anddown arrows



BELEUCHTUNGEN / LIGHTINGS

LIGHT
Verfügbare Beleuchtungen / Available light signals.



LIGHT Rot / Red | LIGHT Blau / Blue | LIGHT Grün / Green | LIGHT Weiß / White | DUAL-LIGHT Rot / Red

DUAL-LIGHT
verfügbare Beleuchtungen / Available light signals.



DUAL-LIGHT Rot-Blau / Red-Blue | DUAL-LIGHT Rot-Grün / Red-Green