



ERCOLE

Taster antivandal Klasse 2
Vandal resistant push button CLASS 2.



EN

HAUPTFUNKTIONEN

- Struktur: Vandalismusschutz-Taster aus Zamak, nach UNI EN 81-70 Klasse 2
- Veredelung Taster und Ring: Chrom oder PVD Gold.
- Beweglicher Teil: Polycarbonat beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (auch in PVD Gold oder Schwarz erhältlich), Ziffer oder Zeichen erhaben brüniert.
- Montage: der Taster wird von vorne in einen Durchbruch \varnothing 32,2 eingesetzt und mit einem Schraubring von hinten befestigt.
- Plattenstärke: von 0.7 mm bis 5 mm, geeignet zur Montage an flachen Platten.
- 1 Mikroschalter oder 2 Mikroschalter.
- Anschlüsse: Schraubklemmen oder Stecker (AMP oder JST).
- Beleuchtung: Led 12V oder 24V DC 30mA.
- Tasterhub: 1,2 mm
- Durchschnittliche Lebensdauer: 2.000.000 Aktivierungen.
- Schutzgrad: IP54

MAIN FEATURES

- Body: vandal proof zamak push button in compliance with the UNI EN 81-70 standard for class 2.
- Bezels and pressel colour: chrome or gold.
- Pressel: damage free plastic with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s).
- Mounting: the button is put into the cutout (\varnothing 32,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm suitable for mounting on faceplates.
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispox).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP54.



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

