



Runder
Schlüsselkontakt
/
Round emergency
light

KL-KEY

Schlüsselschalten mit Quittierung /
Illuminated emergency light.



HAUPTFUNKTIONEN

- Struktur: Schlüsselblock, im Polycarbonatkörper mit beleuchtbarem Ring.
- Ringe: ABS, galvanisiert (Gold und Chrom), verfügbar in der Ausführung ROUND und SQUARE.
- Vorderseite: Ring aus Stahl und Schlüsselblock.
- Montage: der Taster wird von vorne in einen Durchbruch Ø 32,2 eingesetzt und von hinten mit einem Schraubring befestigt.
- Plattenstärke: von 0,7 mm bis 3 mm.
- Verfügbare Modelle:
 - K#2P1E, 2 Positionen , 1 Abzug;
 - K#2P2E, 2 Positionen , 2 Abzüge;
 - K#1P1E, mit Federrückholung.
- Anschluß: mit Drähten
- Stromversorgung Leuchtring: (4XLED) 12 o 24 VDC I=20mA.
- Schutz: IP51.

MAIN FEATURES

- Body: Key block integrated in polycarbonate body with illuminated halo.
- Bezel: metallized ABS (gold or chrome); it is available in the ROUND and SQUARE version.
- Front part: Stainless Steel ring and key block.
- Mounting: it is put into the 32,2 cutout from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate thickness: 0,7 to 3mm.
- Available items:
 - K#2P1E (2 position/1 extraction);
 - K#2P2E (1 position/1 extraction);
 - K#1P1E (with spring return).
- Wiring: by wires.
- Halo voltage: (4XLED) 12 or 24 VDC I=20mA
- Degree of protection: IP51.



Quadratischer
Schlüsselkontakt / Squared
emergency light