

Afficheur TFT TFT Afficheur



IRIS 4.3"



EN

Afficheur palière et cabine en haute résolution.
High resolution landing and car position indicator.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Programmation facile via PC et software.
- Mise à jour via SD Card.
- Complètement personnalisable (fond, flèches, plans, logos et signaux).
- UNI EN 81-70.
- Insertion images et audio (pour les afficheurs de cabine).
- Fonction stand-by.
- Petit clavier à bord pour les fonctions principales (volume, interface de communication, premier étage, luminosité, durée stand-by).
- Eclairage de secours intégrée (pour les afficheurs de cabine).
- Communication: sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, pour pilotage capteurs magnétiques.
- Boîtier de protection et de fixation.
- Montage: soit vertical qu'horizontal.
- Température/calendrier (pour afficheur de cabine).
- Disponible mise à jour software via porte USB placée dans un bouton de cabine.

MAIN FEATURES

- Easy configuration through software and PC.
- Updating by SD Card.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signaling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds (for car position indicators).
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Integrated emergency light.
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Calendar and temperature.
- Software updating is available by USB port on a button in the car.

EN OPTION / OPTIONAL

- Synthèse vocale / Voice synthesizer.
- IRIS 4.3" ANTI-VANDALE/ VANDAL PROOF:
- épaisseur verre 10 mm / 10 mm glass thickness;
- étanchéité à l'eau / watertight seal.



Iris 4.3" vertical et horizontal /
Vertical and horizontal Iris 4.3".



Software de programmation /
Setting software.

Dimensions / Dimensions: 147x79 mm.

Zone visible / Visible area: 95.3 x 53.8 mm.

Trou / Cut out: 95.3 x 53.8 mm (R3.15).

Encombrement / Encumbrance: 160x80

Résolution / Resolution: 480(RGB) x 272 -WVGA.

Pixels (mm): 0.198x0.198mm.

Couleurs / Colours: 65.000.

Consommation d'énergie / Energy consumption: 220mA.

Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.

Température / Temperature range: -20/+70°C.

Version parallèle (Entrées un pôle par étage) / parallel version (inputs 1 pole for floor): connecteurs précâblés.

Câblage / Wiring: Connecteurs précâblés / wiring connectors.